



Electronic Security Systems



Alarm Haberalma
Merkezi ile kesintisiz
haberleşme sağlar.



Alarm santralindeki
tüm olayları AHM
bağlantısı olsun olmasın
anında CEP telefonlarınıza
ayrıntılı SMS olarak
gönderir.



GSM hattımızı kablolü
telefon hattına çevirerek
ihtiyacınız olan her yerde
kullanımınıza sunar.



PC. üzerinden toplu SMS
atma programı ile özel
gün ve tanıtımlarınızı
yaparak ekonominize
katkı sağlar.



Dahili telefon santralının
harici hat girişine bağlanarak,
santral üzerinden yapacağınız
GSM aramalarınızı ekonomik
olarak yapmanıza
olanak sağlar

GD-USB GSM DILAER
FCT & MULTI SMS UNITE

Yeni nesil GSM teknolojisi ile donatılmış **GD-USB** GSM Dialer FCT ve Toplu SMS gönderme cihazı sunduğu özelliklerle olağanüstü farklılıklar yaratıyor !

Özellikleri

- PTT veya GSM hattı üzerinden kesintisiz AHM (Alarm Haberalma Merkezi) bağlantısı ve SMS haberleşmesi.
- PTT hat kesintisinde anında GSM data ve SMS transferi.
- Dünyada çalışan tüm operatörlere uyumlu QUAD band 800-900-1800-1900 Mhz. GSM modülü.
- SMS mesajlarının; Mesaj başlığı, ALARM kullanıcı ismi ve ALARM bölge ismi ile ayrıntılı gönderimi.
- AHM bağlantısı olsun olmasın uluslararası ADEMCO contact ID formatında olan tüm alarm santrallarının data transferlerini SMS mesajlarına çevirebilme.
- Her tip dahili telefon santralına uyumlu FCT cihazı
- Full speed 2.0 USB ile bilgisayar bağlantısı.
- Bilgisayar programı üzerinden toplu SMS gönderimi.
- Gelen SMS leri bilgisayar üzerinden okuma.
- 2x16 Mavi ışıklı büyük bilgi ekranı.
- Herhangi bir telefon cihazı ile kolay programlama.
- Ayrıntılı Türkçe programlama menüsü



Teknik Özellikleri

Giriş Voltajı	: 12-18 Vdc.
Çekilen Akım (St-by)	: 100 mA.
Çekilen Akım (Aktif)	: 400 mA.
GSM Modül Bandı	: Quad 850,900,1800,1900 MHz.
Gsm Band Hassasiyeti	: 850-900 Mhz. Typ. 107dBm.
Gsm Band Hassasiyeti	: 1800-1900 Mhz. Typ.106 dBm.
FCT Ring Voltajı	: 75 Vac. 100 mA. 25Hz.
FCT Subscriber Line Voltajı	: 48Vdc. 100 mA.
Lcd Ekran	: 2x16 Mavi Işıklı Büyük Ekran
Programlama	: Subscriber Hat Üzerinden
Bilgisayar Girişi	: Full Speed USB 2.0
Kablo Bağlantıları	: Vidalı Asansörlü Klemens
Termal Koruma	: + 125°C
Çalışma Sıcaklığı	: -20 + 60 °C
Paslanmaz Metal Kutu Ölçüleri	: 285 x 128 x 52mm.
Ağırlık	: 980 Gr.
Anten Ölçüleri	: 5 cm. veya 3mt Kablolulu Anten

Hangi marka alarm sisteminiz olursa olsun, **Alarm Haberalma Merkez bağlantınız olsun olmasın Alarm sisteminde yapılan işlem ve oluşan olayları ayrıntılı olarak SMS mesajlarına çevirerek işyerinizi veya evinizi daha güvenli hale getirir.**



Yılmadan, usanmadan Türk teknolojisi ve mühendisliğini, Türkiye ve Rusya cumhuriyetleri başta olmak üzere Dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz.



TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

Electronic Security Systems